



IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação CAIXA SERVIÇO INCÊNDIOS COM BOCA GLOBO 2", MANGUEIRA Ø45MM OU Ø50MM E AGULHETA EM ABS DE 45MM

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CXSI01 à CXSI08



Características

Caixa de Serviço de Incêndios, completa, com boca globo 2", mangueira Ø45mm ou Ø50mm em lanço de 20mt, com agulheta Ø45/50mm de três posições.

Dimensões

⊕ 600x600x200mm (LxAxP)

Características construtivas

- ⊕ Caixa construída em chapa de aço laminado a frio, com espessura de 1,25mm e porta com vidro Ø100mm;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- ⊕ Boca globo de 2" ou 45/50 SI;
- ⊕ Lanço de mangueira Ø45/Ø50mm, com 20mt, aramado com uniões storz;
- ⊕ A mangueira é fabricada em tecido sintético branco, com mistura de borracha de alta resistência, com pressão de trabalho de 15bar e pressão de ruptura de 42bar;
- ⊕ Agulheta 45/50mm, em ABS, com com 3 posições leque/jacto/ fecho;
- ⊕ Fechadura tipo Yale;

Normas, certificados, marcação e documentação

⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;

Opcionais

- ⊕ Agulheta tipo lança 52mm;
- ⊕ Lanço de mangueira 30mt.
- ⊕ Uniões de latão;
- ⊕ Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref. CXSI01 : mang. branca Ø45mm c/uniões roscadas;
- ⊕ N.Ref. CXSI02 : mang. branca Ø45mm c/ uniões storz;
- ⊕ N.Ref. CXSI03 : mang. DR Ø45mm c/ uniões roscadas;
- ⊕ N.Ref. CXSI04 : mang. DR Ø45 mm c/ uniões storz;
- ⊕ N.Ref. CXSI05 : mang. branca Ø50mm c/ uniões roscadas;
- ⊕ N.Ref. CXSI06 : mang. branca Ø50mm c/uniões storz;
- ⊕ N.Ref. CXSI07 : mang. DR Ø52mm c/ uniões roscadas;
- ⊕ N.Ref. CXSI08 : mang. DR Ø52mm c/ uniões storz.

Pg.1/1 ;Rev.2023



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente.

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt