



IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação CARRETEL DE PAREDE, BASCULANTE, DN33, K64, SEM CAIXA, MANGUEIRA 30M

Marca GRAS

N.Referência CR052



Características

Carretel de parede, basculante, DN33, **factor K64**, com 30 metros, para instalação à face da parede.

Características construtivas

- ⊕ Carretel basculante, dimensões de 650x650x300mm [LxAxP], com mangueira semi-rígida DN32, dois discos revestidos a tinta epoxi-poliéster com camada em espessura de min. 80 µm, com protecção anticorrosiva em cor RAL3001.
- ⊕ Válvula de macho esférico DN32 (1 1/4");
- ⊕ Agulheta de latão DN33/D12;
- ⊕ Mangueira de incêndio semi-rígida DN32 (20 m ou 30 m) de acordo com a norma EN-694;
- ⊕ Mangueira de ligação à válvula DN32 (1 1/4");
- ⊕ Suporte de fixação mural com braço basculante;

Pressão de serviço

- ⊕ Mínimo: 0,2 Mpa; Máximo: 0,7 Mpa

Capacidade

- ⊕ P ≥ 0,2 MPa - WSP K = 64,5 agulheta D12 mm / Q Nom = 91l/min;

- ⊕ P ≥ 0,4 MPa - WSP K = 64,5 agulheta D12 mm / Q Nom = 131l/min;

- ⊕ P ≥ 0,6 MPa - WSP K = 64,5 agulheta D12 mm / Q Nom = 160l/min;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
- ⊕ Norma EN694 para bocas incêndio;
- ⊕ Certificado Conformidade CE nº 1438-CPR-0227;

Opcionais

- ⊕ Braço basculante em aço inoxidável 304 ou 316L e fabricado em conformidade com a norma EN 12944-nível de protecção anticorrosiva C5;
- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;

Como Encomendar

- ⊕ N.Ref.CR052_basculante DN33-30m.

Pg.1/1 ;Rev.2023

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente.

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt