



Ficha Técnica

Designação DISPOSITIVOS DE TESTE DE PRESSÃO PARA REDE INCÊNDIOS

Marca IMPORTE/IMPARTEX

N.Referência BCG109; BCG110

Descrição Geral

Os sistemas de protecção contra incêndios devem ser inspecionados, testados e ser objecto de manutenção preventiva com regularidade para garantir o funcionamento adequado em caso de incêndio.

Características

- ⊕ Válvula com corpo em latão;
- ⊕ Volante em alumínio pré-fundido, RAL 3001 "Red";
- ⊕ Válvula, com manobra manual por volante, para abertura/fecho de caudal de água;
- ⊕ Vedante em borracha;
- ⊕ Grande durabilidade e resistência á corrosão;

Manómetro

- ⊕ Corpo em alumínio;
- ⊕ Rosca de ligação 1/8 gás;
- ⊕ Diâmetro exterior 40mm;
- ⊕ Escala 0~16bar;

Conexões

- ⊕ Tampão de latão com rosca fêmea SI 45/50mm;
- ⊕ Flange e tampão storz 52, 75 ou 110mm;
- ⊕ Entrada com rosca macho 1"1/2; 2 ou 2"1/2;
- ⊕ Manómetro 0-16 Bar 1/8" (34x25x41) 40mm;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Em conformidade com a Portaria 1532/2008;

Produtos Adicionais

- ⊕ Caixa para bocas tipo globo;
- ⊕ Aro e porta para bocas globo;
- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;

Como encomendar

- ⊕ N.ref.BCG109_ com tampão de latão com rosca fêmea SI 45/50mm;
- ⊕ N.ref.BCG110_ com com flange e tampão storz 52, 75 ou 110mm para testes de pressão em bocas de incêndio de 2", 2 1/2", 3" e 4".

