

Ficha Técnica

Designação AGULHETA 25MM, TIPO LANÇA, ALUMÍNIO E ABS, FLUXO AJUSTÁVEL

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência AG25LC

Descrição Geral

No combate a incêndios cada detalhe faz a diferença, e as agulhetas são protagonistas na eficácia da operação. Instaladas na extremidade das mangueiras, têm a missão de transformar força em precisão, orientando o jacto de água com características específicas para cada tipo de intervenção.

As nossas agulhetas têm como principais características:

- ⊕ Projecção eficiente: direccionam o fluxo com potência e possuem controlo de vazão ajustável, reduzindo desperdícios e aumentando a eficácia;
- ⊕ Versatilidade de aplicação: adaptam-se a diferentes cenários — desde incêndios urbanos até ambientes industriais;
- ⊕ Design robusto: são fabricadas com materiais resistentes à pressão garantindo durabilidade e segurança;
- ⊕ Modelos ajustáveis: permitem variação de neblina (para resfriar) até jacto concentrado (para supressão directa).

Com ergonomia pensada para facilitar o manuseio, as nossas agulhetas oferecem conforto e agilidade mesmo nas situações mais exigentes. São compatíveis com diversos tipos de mangueiras e sistemas de combate a incêndio.

Aplicações: Corpo de Bombeiros, brigadas industriais, edifícios comerciais, condomínios, unidades fabris, unidades agropecuárias, agrícolas e Protecção Civil.

Características

- ⊕ Agulheta com corpo e manípulo de rotação fabricada em alumínio com controlo de abertura e fecho por rotação do manípulo a 180º, na cor vermelho e prata;
- ⊕ Marcação de sentido de fecho/abertura;
- ⊕ Ponteira e protecção corpo em ABS;
- ⊕ Agulheta de 3 efeitos: fecho/nevoeiro/jacto;
- ⊕ Pressão de serviço: máximo 6bar;
- ⊕ Alcance jacto: aprox. 12mt;
- ⊕ Peso: aprox. 1,2Kg.
- ⊕ Construção leve e robusta;

Adicionais e/ou Opcionais

- ⊕ Possibilidade de cravar/aramar com storz 25 ou directamente na mangueira DN25 com anel de cravar ou abraçadeira;
- ⊕ Serviço de aramagem e cravar mangueira (sob consulta);

Como encomendar

- ⊕ N.Ref. AG25LC_Agulheta 25mm tipo lança.



Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt