

## Ficha Técnica

**Designação** EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, ABC, PORTÁTIL, MARÍTIMO, 3KG E 6KG

**Marca** EXFAEX

**N.Referência** EX13; EX16

### Descrição Geral

O extintor portátil de incêndio de pó químico ABC, concebido para aplicação em ambiente marinho, apresenta uma construção leve e encontra-se certificado para utilização em zonas sujeitas a salinidade e humidade elevadas.

É adequado para instalação em embarcações de recreio, unidades da marinha mercante e infra-estruturas portuárias onde os equipamentos de combate a incêndios estão expostos a condições ambientais agressivas.

O agente extintor em pó químico assegura eficácia comprovada no combate a incêndios das classes A (materiais sólidos combustíveis), B (líquidos inflamáveis) e C (gases inflamáveis). A sua baixa dispersão permite direccionar o jacto com precisão, optimizando a supressão das chamas e reduzindo a interferência com a visibilidade do operador.

O pó utilizado é não corrosivo, não abrasivo e isento de toxicidade para seres humanos e animais, garantindo segurança operacional e minimizando riscos de danos em equipamentos sensíveis.

### Características

- ⊕ Cilindro em aço de alta qualidade e com um tratamento anticorrosivo que garante a estanquicidade;
- ⊕ Válvula em latão, garantindo uma abertura sem quebrar, durante a sua utilização, recarga ou testes hidrostáticos;
- ⊕ Auto-verificação do medidor de pressão;
- ⊕ Tinta de poliéster, livre de chumbo e TGCI, resistente à radiação ultravioleta;
- ⊕ Mangueira de borracha flexível revestida em poliamida preta, com bocal tubular (só p/N.Ref. EX16);

### Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
- ⊕ Norma UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 e UNE-EN 3-10:2010;

### Produtos Adicionais

- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;
- ⊕ Suporte em inox com cinta de borracha não incluído;
- ⊕ Capa protectora não incluída;

### Como encomendar

- ⊕ N.Ref. EX13\_extintor pó químico ABC 3kg marítimo-Exfaex;
- ⊕ N.Ref. EX16\_extintor pó químico ABC 6kg marítimo-Exfaex.



- ⊕ N.Ref. EXC12;
- ⊕ Eficácia: 34A-233 B-C;
- ⊕ Agente Extintor: Pó ABC (6kg);
- ⊕ Agente Propulsor: N2;
- ⊕ Altura máx.: 528mm;
- ⊕ Diâmetro: 150mm;
- ⊕ Peso: 9,22kg;
- ⊕ Temperatura Utiliz.: -20°/+60°;
- ⊕ Pressão de Prova: 23bar;
- ⊕ Ensaio Dielétrico: 1000V.



- ⊕ N.Ref. EX13;
- ⊕ Eficácia: 13A-89 B-C;
- ⊕ Agente Extintor: Pó ABC (3kg);
- ⊕ Agente Propulsor: N2;
- ⊕ Altura máx.: 470mm;
- ⊕ Diâmetro: 110mm;
- ⊕ Peso: 5,15kg;
- ⊕ Temperatura Utiliz.: -20°/+60°;
- ⊕ Pressão de Prova: 23bar;
- ⊕ Ensaio Dielétrico: 1000V.

Como empresa inovadora a IMPORTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

Para obter mais informações visite o website [www.imparte.pt](http://www.imparte.pt) ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

[www.imparte.pt](http://www.imparte.pt)



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,  
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440  
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt