

Ficha Técnica

Designação EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE CO₂

Marca EXFAEX

N.Referência EXC10; EXC12

Descrição Geral

Extintor de incêndios portátil permanentemente pressurizado com CO₂ (dióxido de carbono), em garrafa de liga de aço em peça única. Os extintores CO₂ são recomendados no combate a incêndios de fogos classe B e C e fogos sem classe de fogo definida que envolvam equipamentos eléctricos e electrónicos já que o CO₂ não é um condutor de electricidade, são ainda indicados para a extinção de incêndios provocados pela combustão de líquidos inflamáveis (óleo, gasolina, álcool, tinta, ceras, vernizes, etc.) ou pela combustão de gases inflamáveis (gás natural, butano, propano, acetileno, etileno, etc.). A utilização de extintores de CO₂ não deixa resíduos e não danifica equipamentos.

Características

- ⊕ Revestimento interno anticorrosivo;
- ⊕ Difusor pulverizador de longo alcance;
- ⊕ Cilindro de aço laminado;
- ⊕ Tinta de poliéster, livre de chumbo e TGCI, resistente à radiação ultravioleta;
- ⊕ Mangueira de borracha flexível revestida em poliamida preta, com bocal tubular;
- ⊕ Suporte de parede triangular incluído;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
- ⊕ Norma UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 e UNE-EN 3-10:2010;

Produtos Adicionais

- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;
- ⊕ Suporte em tripé não incluído;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref. EXC10_extintor CO₂ 2kg-Exfaex;
- ⊕ N.Ref. EXC12_extintor CO₂ 5kg-Exfaex.



- ⊕ N.Ref. EXC10;
- ⊕ Eficácia: 34B;
- ⊕ Agente Extintor: CO₂;
- ⊕ Agente Propulsor: N₂;
- ⊕ Altura máx.: 485mm;
- ⊕ Diâmetro: 116mm;
- ⊕ Peso: 9,3kg;
- ⊕ Temperatura Serviço: -20°/+60°;
- ⊕ Pressão de Prova: 250bar;

- ⊕ N.Ref. EXC12;
- ⊕ Eficácia: 89B;
- ⊕ Agente Extintor: CO₂;
- ⊕ Agente Propulsor: N₂;
- ⊕ Altura máx.: 755mm;
- ⊕ Diâmetro: 138mm;
- ⊕ Peso: 14kg;
- ⊕ Temperatura Serviço: -20°/+60°;
- ⊕ Pressão de Prova: 250bar;

Como empresa inovadora a IMPORTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt